



Tvoje okno na sviat

„TERMO PROFIL” sp. z o.o.

Zakład produkcyjny 44-300 Wodzisław ŚL.
Ul. Górnicza 17 E tel. (032) 456-22-00; fax. (032) 456-22-62

VÝROBCE OKEN A DVEŘÍ Z PVC

PROHLÁŠENÍ O UŽITNÝCH VLASTNOSTECH Č. ZAKÁZKA



1. Neopakovatelný identifikační kód výrobku: **BRUEGMAN AD-1**
2. Číslo šarže: **Č. ZAKÁZKA**
3. Předpokládané určení: Okna a dveře určené pro stavební objekty podle čl. 2 odst. 3 CPR
4. Producent výrobku:
TERMO PROFIL Sp. z o.o. ul. Górnicza 17E, 44-300 Wodzisław Śląski
Název produktu: Na www.termoprofil.eu
5. Systém hodnocení a ověření stálosti užitných vlastností podle Směrnice Evropského parlamentu a Rady EU č. 305/2011, Příloha V **systém 3**
6. Název a identifikační číslo notifikované jednotky
Laboratoř stavební techniky Dąbrowa Górnicza,
číslo notifikace/Notified body/ 1827
Provedení zkoušek - ITT
7. Deklarované užité vlastnosti

Základní charakteristiky	Užitné vlastnosti	Harmonizovaná technická specifikace	
Vodotěsnost [Pa]	7A (300[Pa])	PN EN14351-2010+A1	
Propustnost vzduchu [Pa]	4 (600[Pa])(3m3/h*m2)(0,75m3/h*m)	PN EN14351-2010+A1	
Odolnost vůči náporům větru	npd	PN EN14351-2010+A1	
Tepelná izolace [W/m2*K]	1,3**	PN EN14351-2010+A1	
Akustické vlastnosti Rw dB	*	PN EN14351-2010+A1	
Pro okna s celkovým povrchem F ≤ 2,7m2	Pro okna s celkovým povrchem 2,7m2 < F ≤ 3,6 m2	Pro okna s celkovým povrchem 3,6m2 < F ≤ 4,6m2	Pro okna s celkovým povrchem F > 4,6m2
34dB	33dB	32dB	31dB
Nebezpečné látky	npd	PN EN14351-2010+A1	
Nosnost zajišťujících zařízení	350N	PN EN14351-2010+A1	

* Hodnota Rw stanovená podle podu B3 přílohy B normy EN 14351-1+A1, pro okna se zasklením s hodnotou Rw=32dB

** Hodnota Uw uvedená pro referenční okno 1,23m x 1,48m, se zasklením s hodnotou Ug=1,0W/m²K a hliníkovým distančním rámem

Užitné vlastnosti výrobku v bodě 1 a 2 jsou shodné s užitnými vlastnostmi deklarovanými v bodě 7.

Toto prohlášení o užitných vlastnostech se vydává na výhradní zodpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4

Jménem výrobce podespal

Łyczko Michał

.....
/Jméno a příjmení/

.....
/datum/

.....
/podpis/