

OŚWIADCZENIE PRODUCENTA

dot. czyszczenia i użytkowania parapetów z konglomeratu

Informujemy, że konglomerat jest materiałem o szczególnie miękkiej i wyjątkowo chłonnej strukturze.

W związku z powyższym przy korzystaniu z konglomeratu zaleca się:

- czyścić konglomerat tylko czystą wodą i miękką szmatką, nie używać żadnej chemii oraz środków na bazie octu (octany odbarwiają konglomerat, dotyczy to także silikonu), – impregnować konglomerat co najmniej jeden raz w roku, pierwsza impregnacja wymagana jest niezwłocznie po zakończeniu montażu parapetów, – unikać stawania i siadania na konglomeracie, np. podczas mycia okien, – nie stawiać na konglomeracie artykułów spożywczych, środków chemicznych, artykułów używanych podczas remontu (farby, grunt, zaprawy, rozpuszczalniki, piany montażowe, itp.)
- w przypadku rozlania substancji płynnej na konglomeracie, niezwłocznie go wyczyścić, dotyczy to także przelanej wody z kwiatów, – dokładnie zabezpieczać konglomerat przed rozpoczęciem remontu/ mycia okien, – nie stawiać na konglomeracie przedmiotów o ostrych krawędziach i nierównej podstawie, mogących doprowadzić do zarysowania powierzchni polerowanej.
- nie doprowadzić do kontaktu powierzchni konglomeratu z ostrymi narzędziami typu noże, szpachelki, metalowe wiadra, itp.
- do momentu montażu przetrzymywać konglomeraty wewnątrz pomieszczenia/ pod zadaszeniem i pod przykryciem, aby uniknąć kontaktu konglomeratu z deszczem i promieniami słonecznymi.

Używanie wszelkich środków chemicznych do czyszczenia konglomeratu jest niewskazane, ponieważ środki te po wchłonięciu w strukturę konglomeratu mogą przyczynić się do powstania wżerów, plam i odbarwień na jego powierzchni. Skutki użycia chemicznych środków czyszczących są nieodwracalne, niemożliwe do naprawienia.